

El gobernador Gustavo Valdés, acompañado del ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini y el intendente Ignacio Osella, abrieron este mediodía los sobres en el marco del proceso de licitación pública internacional para la adjudicación de los trabajos en beneficio de los goyanos. Las propuestas fueron de: Carlos Enriquez S.A; C.A.N.G. S.; J.C.R. S.A; y GINSA S.A. – PROOBRA S.A. – AZ S.A UT.

{loadposition vamostodos}A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincial evalúa cuatro propuestas presentadas para ejecutar la obra de drenajes Pluviales Secundarios y Terciarios de la ciudad de Goya que significa una inversión superior a los 308 millones de pesos.

LOS OFERENTES

Las cuatro ofertas presentadas fueron las siguientes: Carlos Enriquez S.A; C.A.N.G. S.; J.C.R. S.A; y GINSA S.A. – PROOBRA S.A. – AZ S.A UT.

CONTEXTO {loadposition gif-2018]La ciudad de Goya se sitúa dentro del Departamento Goya al sudoeste de la Provincia de Corrientes, sobre una de las terrazas del valle aluvial y en la margen izquierda del Riacho Goya, brazo del Río Paraná, ubicándose aproximadamente a la altura del Km 978 de dicho río. De acuerdo al Censo 2010 (INDEC), su población es de 87.872 habitantes y resulta ser la segunda ciudad de la provincia luego de la ciudad de Corrientes

A la ciudad se accede por la Ruta Nacional N° 12 que corre al este de la misma, y que juntamente a la Ruta Provincial N° 27 vinculan a Goya hacia el norte con la Capital Provincial, y hacia el sur con la ciudad de Esquina y con la provincia de Entre Ríos.

Los sistemas de escurrimiento del área de influencia de la Ciudad de Goya responden en términos generales, a las características de las áreas de llanura, por lo que las inundaciones por precipitaciones locales son frecuentes por falta de escurrimiento

La problemática del ejido urbano de la ciudad de Goya frente a las inundaciones puede resumirse en la afectación del mismo por distintos frentes, uno de ellos está constituido por los

frecuentes desbordes del Riacho Goya, cuando se producen crecidas en el cauce fluvial principal del río Paraná; otro son las afectaciones originadas por los desbordes del río Santa Lucía que es un cauce fluvial tributario del río Paraná y el sistema de bañados en torno a la ciudad y por último, y es el que motiva el presente proyecto, existen importantes afectaciones por lluvias directas que se producen sobre el casco urbano propiamente dicho, rodeado por el sistema de defensas existentes con sus cuencas urbanas y el sistema de drenaje pluvial primario y estaciones de bombeo, que descargan en los cauces fluviales mencionados anteriormente.

El régimen pluviométrico tiene una clara estacionalidad, con un máximo absoluto en el mes de marzo, mientras que existe un segundo máximo en el mes de noviembre, las menores precipitaciones se producen durante los meses de invierno, resultando la cantidad media de días con lluvia entre 5 a 10 días por mes. Como ya se indicó, la Ciudad de Goya, se halla asentada dentro del recinto de defensas contra inundaciones existentes, presentando problemas en cuanto a anegamiento de la zona urbana, debido a que no se evacuan rápidamente los excesos pluviales para eventos de distinta intensidad y duración.

En 1998 se produjo una importante crecida del río Paraná como consecuencia de la persistencia del fenómeno “El Niño”, la permanencia de valores altos de humedad atmosférica en la región y la llegada del otoño. El registro en el hidrómetro del puerto local fue 7,07m, produciéndose precipitaciones con un valor máximo de 313 mm registrado el día 12 de abril y entre el 12 y 13 de abril se registraron 448.5 mm, por un valor de 573 mm en el período que entre el 10 y el 15 de abril, ambas situaciones generaron el anegamiento de la ciudad con severos daños y graves problemas a la sociedad.

Luego de esta inundación se encaró el proyecto de Drenaje Urbano de la Ciudad de Goya.

En su primer etapa que consistió en una readecuación de todo el sistema de estaciones de bombeo y construcción de los conductos primarios de desagües pluviales, proyecto que terminó de construirse y dotó a la ciudad una gran capacidad de bombeo para evacuar el agua de las precipitaciones ocurridas dentro de la misma. Sin embargo continúan produciéndose problemas de inundación en vastos sectores de la ciudad ante lluvias de mediana importancia, debido a que aún falta completar y construir la red de drenajes pluviales completa que alimente a los conductos primarios.

Con la construcción de esta obra se realizó un tramo de defensa al Suroeste de la ciudad, modificando la ubicación de dos estaciones de bombeo para incluir dentro de la zona defendida al cementerio y conjuntos habitacionales construidos recientemente.

En esta segunda etapa, el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través de la S.U.E.P. prepara la documentación técnica, legal, económica, socio-ambiental con el objeto de solicitar fondos para la financiación de las obras y el manejo socio-ambiental con criterios ambientales. A tal efecto, a través del PIDU – Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano – Préstamo BIRF 7382-AR, se desarrolló “Proyecto Ejecutivo de los Drenajes Pluviales Secundarios y Terciarios de la Ciudad de Goya – Provincia de Corrientes” el cual comprende un conjunto de obras y tareas particulares a desarrollar en cada una, las que se han agrupado

de acuerdo a las doce subcuencas o módulos en que se ha divido la ciudad de acuerdo a la conducción de sus escurrimientos y descargas en la estaciones de bombeo existentes.

De estas doce sub-cuencas o módulos, las que presentan mayor índice de vulnerabilidad por población expuestas a inundaciones corresponden a las M4, M8, M9 M11y M12.

A fin de reducir los índices de vulnerabilidad a través del proyecto objeto de la presente licitación se ejecutará la red de drenaje de secundarios y terciarios que completan la red primaria existente para favorecer los escurrimientos hacia las estaciones de bombeo y de esa manera mejorar el funcionamiento total del sistema, el cual presenta dificultades para permitir los escurrimientos debido fundamentalmente a la escasa pendiente del terreno. Este proyecto se ha compatibilizado con el Proyecto de Defensas Definitivas de la Ciudad de Goya, compuesto por obras de defensa que rodean a la ciudad y que en forma conjunta con el presente proyecto de drenaje, conforman el sistema integral de defensa contra inundaciones. También se incorpora dentro del proyecto la repotenciación de la Estación de Bombeo Circunvalación para permitir la evacuación de 6m3/seg y la provisión alternativa de energía para todas las estaciones de bombeo existentes con el objeto de asegurar el funcionamiento al 100 % de la capacidad de las mismas, en el caso de interrupción del suministro en la red públicaEn esta segunda etapa el área a intervenir comprende los módulos 9,11 y 12 propuestos en este proyecto.

{loadposition aluminio-2017}